



HAS ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE DIŞ TIC.LTD.ŞTİ

PVC ELEKTRİK İZOLASYON BANTLARI Teknik Bilgiler

Renkler : Siyah/Beyaz/Sarı/Kırmızı/Mavi/Yeşil
Kalite : A Grade/Alev Korumalı/RoHS uyumlu
Ebatlar : 0.13mm x 15mm x 33m/25m/9m(10 Yrd)

Özellikler	Birim	Değer	Test Metodu
Toplam kalınlık	mm	0.13±0.005	GB7125-1999
Malzeme kalınlığı	mm	0.115±0.005	GB7125-1999
Yapıştırıcı kalınlığı	mm	0.015±0.005	GB7125-1999
Yapışkan madde	—	Kauçuk	Tortusuz
Yapışma	Saat/1kg	—	GB4851-1998
Uzama	%	≥180	GB7753-1987
Sıyrılma	N/cm	≥1.6	GB2792-1998
Gerilme dayanımı	N/cm	≥22	GB7753-1987
Tutturma özelliği	#	—	GB4852-2002
Gevşeme kuvveti	N/cm	—	GBT4850-2002
Yanabilirlik	S	GEÇERLİ	UL510
Uygulama sıcaklığı	°C	0~50	—
Voltaj dayanımı	KV	7.5	—
Isı direnci	°C/min	-12~80	—
Saklama sıcaklığı	°C	Normal oda sıcaklığı	—
Kurşun (Pb) içeriği	PPM	<100	—
Raf ömrü	Ay	24	—
ROHS geçerliliği	—	VAR	—

Ek Bilgiler:

1. Kalınlık toleransı +/-5%, genişlik toleransı +/-1mm, uzunluk toleransı +/-10%.
2. Bantlar oda sıcaklığında saklanmalı ve nem ve sıcaklıktan uzak tutulmalıdır.
3. Bantların uygulanacağı yüzeyin temiz, kuru, nemsiz ve yağdan arındırılmış olması gerekir..
4. Bantların özel yüzeyler üzerinde kullanılmadan önce uygulama yapılarak kontrol ve test edilmesi gerekir.

Kalite Kontrol Bölümü

HAS ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TIC. LTD. ŞTİ.